

TURBOT NOUVUS 20W-50 API CF-4/SG

Turbo Dizel Motorlar İçin Uzun Ömürlü Koruma

ÜRÜNÜN TANIMI

TURBOT NOUVUS 20W-50; dizel motorlar için, yüksek sıcaklıklarda üstün koruma sağlayan özel performans katkılarıyla formüle edilmiştir. Turbo ve süper-şarjlı motorlarda motorun yağ yakmasını en az seviyeye indirerek aşırı yağ tüketimini engeller ve aşınmalara karşı motora mükemmel koruma sağlar.

AVANTAJLARI

- Yüksek sıcaklıklarda bile tortu oluşumunu engeller.
- Yağ değişim süresini uzatır.
- Oksidasyon, korozyon ve köpük kontrolü sağlar.
- Üstün motor temizliği sağlar.

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMELER

- API CF-4/SG

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 20W-50

Test	Birim	Test Metodu	Tipik Değerler
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,887
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D 445	164
Viskozite, 100°C	cSt	ASTM D 445	19,52
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	137
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-24
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	236
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	8,8

Tüm bilgiler ve rakamlar normal üretim toleransı ve kalite kontrol test sonuçlarıyla bulunan tipik değerlerdir.

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 20 L
- 200 L
- 16 kg

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

Sağlık ve Güvenlik

TURBOT NOUVUS 20W-50 API CF-4/CF-2/SF; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZ. SAN. VE TİC. AŞ

Merkez: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B2 Blok Kat: 10 34149 Bakırköy-İstanbul/TURKEY T: +90 212 463 6060

F: +90 212 465 3855

Üretim Tesisi: A.O.S.B. 10032 Sok. No: 13 35620 Çiğli-İzmir/TURKEY T: +90 232 328 3128 F: +90 232 328 3025

www.alpetmadeniyaglari.com info@atakoil.com