

# CRONOS 10W-40 SJ/CF

## Yarı Sentetik Benzinli Motor Yağı

### ÜRÜNÜN TANIMI

CRONOS 10W-40 SJ/CF, sentetik esaslı baz yağlarla gelişmiş katkı paketlerinin mükemmel kombinasyonu ile üretilmiş, yarı sentetik motor yağıdır. Tüm 2 ve 4 zamanlı benzinli araçlar ile, önerilen dizel araçlarda da güvenle kullanılır. Sağladığı sorunsuz motor performansı ile birlikte, özellikle modern motorlarda ihtiyaç duyulan termal kararlılığı ile de ekonomi sağlar.

### AVANTAJLARI

- Sentetik teknoloji sayesinde, üstün performans göstererek her türlü iklim ve yol koşulunda benzersiz bir motor koruması sağlar.
- Özellikle yağlama ihtiyacının en yüksek olduğu ilk çalıştırma anında, yüzeylerde sürekli oluşturduğu yağ filmi sayesinde sürtünmeye bağlı aşınmaları engeller.
- Oksidasyona karşı direnci yüksektir ve aşırı ısınmanın yol açtığı harareti önler.
- Viskozite indeksi geliştirici katkıları sayesinde termal stabilitesi yüksektir ve film tabakası her sıcaklıkta işlevini korur.

### KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

- API SJ /CF

### KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 10W-40

Test	Birim	Test Metodu	Tipik Değerler
Yoğunluk, 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,8702
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	88,74
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	13,59
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	156
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	218
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	8,0

Tüm bilgiler ve rakamlar normal üretim toleransı ve kalite kontrol test sonuçlarıyla bulunan tipik değerlerdir.

## DIĞER BİLGİLER

### Ambalaj

- 1 L
- 4 L
- 5 L
- 200 L
- 

### Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

### Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

### Sağlık ve Güvenlik

CRONOS 10W-40 SJ/CF; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

## ATAK MADENİ YAĞ PAZ. SAN. VE TİC. AŞ

Merkez: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B2 Blok Kat: 10 34149 Bakırköy-İstanbul/TURKEY T: +90 212 463 6060  
F: +90 212 465 3855

Üretim Tesisi: A.O.S.B. 10032 Sok. No: 13 35620 Çiğli-İzmir/TURKEY T: +90 232 328 3128 F: +90 232 328 3025

[www.alpetmadeniyaglari.com](http://www.alpetmadeniyaglari.com) [info@atakoil.com](mailto:info@atakoil.com)