

CRONOS LA 0W-30 SN

Yeni Nesil Tam Sentetik Yüksek Performanslı Yağ Teknolojisi

ÜRÜNÜN TANIMI

CRONOS LA 0W/30 yüksek performanslı motorlar için yeni nesil tam sentetik yağ teknolojisi ile özel olarak Mercedes Benz, BMW ve VW gibi en önemli araç üreticilerinin spesifikasyon taleplerini karşılamak üzere geliştirilmiş, uzun yağ değişim periyotları sağlayan üstün özellikli bir üründür.

Yüksek performanslı motorlarda sağladığı üstün koruma ile birlikte önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlar.

AVANTAJLARI

- Modern motorlar için özellikle gereklilik arz eden yüksek yağlayıcılık özelliği sayesinde motor içi sürtünmeleri azaltarak motorun gücünü artırır ve korur.
- Üstün korumanın yanı sıra yakıt ekonomisi sağlar.
- Yüksek performanslı modern araçların belirlenmiş standartlarını karşılar.
- Yeni nesil tam sentetik yağ teknolojisi sayesinde mineral yağlara nazaran çok daha üstün performans sağlar.
- Yüksek akışkanlığı sayesinde çok daha iyi soğutma özelliğine sahiptir.
- Uzun yağ değişim periyotları ile birlikte benzersiz performans sağlar.
- Yüksek motor performansının devamlılığını sağlamaya yönelik benzersiz koruma sağlar.

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

- API SN
- ILSAC GF-5
- ACEA C2/C3
- MB 229.31-229.52
- VW 504.00, 507.00
- VW 505.00, 505.01
- BMW LL-04
- Porsche C30
- GM Dexos II

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 0W-30

Test	Birim	Test Metodu	Tipik Değerler
Yoğunluk, 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8428
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	53,46
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	9,84
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	173
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-42
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	218
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,2

Tüm bilgiler ve rakamlar normal üretim toleransı ve kalite kontrol test sonuçlarıyla bulunan tipik değerlerdir.

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 1 L
- 4 L
- 5 L

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Sağlık ve Güvenlik

ALPET CRONOS LA 0W-30; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZ. SAN. VE TİC. AŞ

Merkez: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B2 Blok Kat: 10 34149 Bakırköy-İstanbul/TURKEY T: +90 212 463 6060
F: +90 212 465 3855

Üretim Tesisi: A.O.S.B. 10032 Sok. No: 13 35620 Çiğli-İzmir/TURKEY T: +90 232 328 3128 F: +90 232 328 3025

www.alpetmadeniyaglari.com info@atakoil.com