

DISCUSS AGRI TRANS S 10W-30

Tarım Araçları İçin Geliştirilmiş Üstün Performanslı Transmisyon Yağı

ÜRÜNÜN TANIMI

DISCUSS AGRI TRANS S 10W-30, özellikle ziraat sektörüne hizmet veren traktörler ve diğer tarım araçlarının transmisyonlarında ve diferansiyellerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş çok dereceli güç iletim sistemi yağıdır. Formülasyonunda bulunan kaliteli baz yağlar ve özel katkı sistemleri ile yüksek performans sağlamanın yanında tarım araçlarının maruz kaldığı yüksek su ve nem miktarına karşı fren ve aktarma elemanlarında oluşabilecek çatlamalara ve yüzey deformasyonlarına karşı üstün koruma sağlar.

AVANTAJLARI

- Sürtünmelere karşı geliştirilmiş yüzey koruma formülasyonu sayesinde aktarma elemanları yüzeyinde oluşabilecek deformasyonlara ve aşınmalara karşı üstün koruma sağlar.
- Oluşturduğu optimum kalınlıkta yağ filmi tabakası sayesinde sarsılmalara karşı korumanın yanında verimli bir fren kabiliyeti sağlar.
- Sağladığı üstün yüzey koruması sayesinde ekipman ömrünü ve servis periyotlarını uzatır.
- Sızdırmazlık elemanları ile uyumlu yapısı sayesinde sızdırmalara karşı koruma sağlar.
- Oksidasyona karşı dayanıklı yapısı sayesinde uzun servis ömrü sağlar.
- Köpürme sonucu oluşabilecek kavitasyona karşı koruma sağlar.

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

- Massey Ferguson CMC M1135
- Ford ESEN M2C 86B

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 10W-30

Test	Birim	Test Metodu	Tipik Değerler
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,89
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D 445	84,5
Viskozite, 100°C	cSt	ASTM D 445	10,8
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	113
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-27
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	242
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	9,7

Tüm bilgiler ve rakamlar normal üretim toleransı ve kalite kontrol test sonuçlarıyla bulunan tipik değerlerdir.

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 15 kg

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Sağlık ve Güvenlik

DISCUSS AGRI TRANS S 10W-30; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZ. SAN. VE TİC. AŞ

Merkez : Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B2 Blok Kat: 10 34149 Bakırköy-İstanbul/TURKEY

T: 0212 463 6060 F: 0212 465 3855

Üretim Tesisi : A.O.S.B. 10032 Sok. No: 13 35620 Çiğli-İzmir T: 0232 328 3128 F: 0232 328 3025

www.alpetmadeniyaglari.com info@atakoil.com