

DISCUSS AGRI TRANS S

Tarım Araçları İçin Transmisyon Yağı

ÜRÜNÜN TANIMI

DISCUSS AGRI TRANS S , yüksek kaliteli baz yağlar ile üretilmiş transmisyon yağıdır. İçerdiği aşırı basınç (EP) ve sürtünme önleyici katkı paketi sayesinde aşınmayı önler, gürültü keser, köpürme yapmaz. Traktörlerin, iş ve ziraat makinelerinin son tahrik ünitelerinde, transmisyon ve hidrolik sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

AVANTAJLARI

- EP özelliği sayesinde güç iletim sistemindeki dişli parçaları çok iyi şekilde korur.
- Dişli sistemlerindeki gürültüyü en aza indirger.
- Pas, korozyon ve köpük oluşumunu önler.
- Tüm sızdırmazlık elemanlarıyla uyumludur.
- Termal stabilitesi ve oksidasyona karşı direnci sayesinde dişli sisteminde çok iyi temizlik sağlar.

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

- API GL-4
- Caterpillar TO-2
- Massey Ferguson CMS M1135

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Test	Birim	Test Metodu	Tipik Değerler
Yoğunluk, 15° C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8891
Viskozite, 40° C	cSt	ASTM D 445	92,31
Viskozite, 100° C	cSt	ASTM D 445	10,54
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	95
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	220

Tüm bilgiler ve rakamlar normal üretim toleransı ve kalite kontrol test sonuçlarıyla bulunan tipik değerlerdir.

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 200 L
- 15 kg

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Sağlık ve Güvenlik

DISCUSS AGRI TRANS S; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZ. SAN. VE TİC. AŞ

Merkez: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B2 Blok Kat: 10 34149 Bakırköy-İstanbul/TURKEY

T: +90 212 463 6060 F: +90 212 465 3855

Üretim Tesisi: A.O.S.B. 10032 Sok. No: 13 35620 Çiğli-İzmir/TURKEY T: +90 232 328 3128 F: +90 232 328 3025

www.alpetmadeniyaglari.com info@atakoil.com