

PROGRESS RD SERİSİ

Genel Amaçlı Gresler

ÜRÜNÜN TANIMI

PROGRESS RD Serisi; taşıt ve iş makinelerinin düz yataklarında ve şasi aksamalarında genel amaçlı kullanıma uygun kırmızı renkli greslerdir. Kalsiyum sabunlu formülasyonu ile düşük ve orta çalışma sıcaklıklarındaki uygulamalarda etkin performans gösterirler. Kolay pompalanabilme özelliği ile soğuk havalarda dahi gres tabancalarında ve merkezi yağlamalarında rahatlıkla kullanılabilirler.

AVANTAJLARI

- Suya karşı direnci yüksektir.
- Çok amaçlı kullanım alanı sağlama özelliğiyle ekonomiktir.
- Aşınma ve korozyona karşı dirençlidir.
- Çalışma şartları ağır olmayan otomotiv uygulamalarında ekonomik kullanım sağlar.

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Test	Birim	Test Metodu	Tipik Değerler	
			RD 2	RD 3
NLGI	-	ASTM D 217	2	3
Sabun Cinsi	-	-	Kalsiyum	Kalsiyum
Baz yağ Cinsi	-	-	Mineral	Mineral
İşlenmiş Penetrasyon, 25°C'de	mm/10	ASTM D 217	265-295	220-250
Renk	-	Gözle	Kırmızı	Kırmızı
Yoğunluk, 15°C'de	g/cm ³	ASTM D 4052	0,98	0,98
Yağ Ayrışması	% m/m	ASTM D 1742	0,3	1
Suya Karşı Dayanım	% m/m	ASTM D 1264	2,5	2,5
Damlama Noktası	°C	ASTM D 2265	>95	>95
Tavsiye Edilen Çalışma Sıcaklığı	°C	-	-9/+70	-9/+70

Tüm bilgiler ve rakamlar normal üretim toleransı ve kalite kontrol test sonuçlarıyla bulunan tipik değerlerdir.

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 4 kg
- 14 kg
- 180 kg

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Sağlık ve Güvenlik

PROGRES RD SERİSİ; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZ. SAN. VE TİC. AŞ

Merkez: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B2 Blok Kat: 10 34149 Bakırköy-İstanbul/TURKEY

T: +90 212 463 6060 F: +90 212 465 3855

Üretim Tesisi: A.O.S.B. 10032 Sok. No: 13 35620 Çiğli-İzmir/TURKEY T: +90 232 328 3128 F: +90 232 328 3025

www.alpetmadeniyaglari.com info@atakoil.com