

TURBOT F 10W-30 CI-4/SL **Sentetik Performanslı Dizel Motor Yağı**

ÜRÜNÜN TANIMI

TURBOT F 10W-30; son teknoloji ürünü katkı paketleri ve üstün kaliteli modern baz yağlarla, özellikle FORD markalı Transit ve Connect gibi ticari araçlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş FORD WSS-M2C921-A onayını karşılayan üstün özellikli motor yağıdır. Sahip olduğu eşsiz özellikleri sayesinde yüksek kükürt içeren yakıtların kullanılması durumunda bile özelliklerini kaybetmez ve mükemmel performans gösterir.

AVANTAJLARI

- Yüksek kükürtlü yakıt kullanımında bile benzersiz motor koruması sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda bile akışkanlığını koruyarak İlk çalıştırma anında bile mükemmel sonuçlar sağlar.
- Pas ve korozyon oluşumunu engelleyerek motorun ömrünü uzatır.
- Üstün performans sağlayan özelliklerini her türlü koşulda koruyarak uzatılmış yağ değişim periyotları sağlar.
- Üstün yağlama özellikleri sayesinde yakıt ekonomisine katkıda bulunur.

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

- API CI-4/SL
- ACEA E7
- Mack EO-N & EO-M Plus
- MAN 3275-1
- Caterpillar ECF-2, ECF-1a
- Detroit Diesel 93K215
- Deutz DQC III-18
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3
- Cummins CES 20078, 20077, 20076
- MB 228.3
- MTU Type 2
- FORD WSS-M2C921-A

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 10W-30

Test	Birim	Test Metodu	Tipik Değerler
Yoğunluk, 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,872
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	66,49
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	10,48
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	147
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-36
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	224
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	10,9
Sülfatlanmış Kül	%m/m	ASTM D 874	<2

Tüm bilgiler ve rakamlar normal üretim toleransı ve kalite kontrol test sonuçlarıyla bulunan tipik değerlerdir.

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 7 L
- 200 L

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Sağlık ve Güvenlik

ALPET TURBOT F 10W-30 CI-4/SL; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZ. SAN. VE TİC. AŞ

Merkez: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B2 Blok Kat: 10 34149 Bakırköy-İstanbul/TURKEY T: +90 212 463 6060

F: +90 212 465 3855

Üretim Tesisi: A.O.S.B. 10032 Sok. No: 13 35620 Çiğli-İzmir/TURKEY T: +90 232 328 3128 F: +90 232 328 3025

www.alpetmadeniyaglari.com info@atakoil.com