

ANTIFREEZE

4 Mevsim Antifriz

ÜRÜNÜN TANIMI

ANTIFREEZE; motorların soğutma sistemlerinin radyatörlerinde dört mevsim kullanılmak üzere geliştirilmiş, üstün nitelikli katkıları içeren mono etilen glikol esaslı üstün nitelikli bir antifrizdir. Özel formülasyonu ile soğuk iklimlerde donmayı önlediği gibi, sıcak iklimlerde de soğutma sistem sıvısının aşırı ısınmasını geciktirir.

AVANTAJLARI

- Korozyon ve elektroliz oluşumunu engelleyerek soğutma sisteminin uzun ömürlü olmasını ve yüksek performanslı çalışmasını sağlar.
- Her türlü iklim koşullarında yüksek performans gösterir.
- Tüm sızdırmazlık elemanları ile uyumlu çalışır. Motor metallerine ve hortumlara zarar vermez.

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMELER

- TS 3582
- Mercedes DBL 7700
- Afnor R 15/601 (F)
- BS 6580
- MAN 324
- CUNA NC 956-16 (I)
- SAE J 1034
- GM US 6277 M

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Test	Birim	Test Metodu	Tipik Değerler
Renk	-	-	Yeşil
Yoğunluk 15,5 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	1,12
Yoğunluk 20,0 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	1,11
Reserve Alkalinite (pH=5,5)	mL	ASTM D 1121	10,0
Donma Noktası (%50 su ile)	°C	ASTM D 1177	-37,5
Kaynama Noktası (%50 su ile)	°C	ASTM D 1120	110
Kaynama Noktası (%100)	°C	ASTM D 1120	164
pH, 20°C (%50 su ile)	-	ASTM D 1287	10,10
pH, 20°C (%100)	-	ASTM D 1287	9,94

Tüm bilgiler ve rakamlar normal üretim toleransı ve kalite kontrol test sonuçlarıyla bulunan tipik değerlerdir.

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 1 L
- 3 L
- 16 kg
- 200 kg
- IBC

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Sağlık ve Güvenlik

ANTIFREEZE; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZ. SAN. VE TİC. AŞ

Merkez: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B2 Blok Kat: 10 34149 Bakırköy-İstanbul/TURKEY

T: +90 212 463 6060 F: +90 212 465 3855

Üretim Tesisi: A.O.S.B. 10032 Sok. No: 13 35620 Çiğli-İzmir/TURKEY T: +90 232 328 3128 F: +90 232 328 3025

www.alpetmadeniyaglari.com info@atakoil.com